

La peinture FOBOIS® donne une "finition" bois à tous vos supports : portes, électroménager, armoires, meubles de cuisine, volets, colonnes... Le résultat s'harmonise avec un décor naturel. L'application FOBOIS® embellit, rénove et protège vos surfaces en 1 action.

PREPARATION

- SURFACES BRILLANTES OU SATINÉES : lessiver ou poncer au papier de verre pour casser le brillant.
- SURFACES METALLIQUES : si rouillées, traiter avec le **désoxydant fer LOUIS XIII**.
- SURFACES POREUSES : appliquer une sous-couche glycérophthalique (dilution white-spirit).
- SURFACES PVC - ALUMINIUM GALVANISÉ : appliquer une sous-couche spéciale.

 MATÉRIEL : 40/80 mm	Sec : 2H Dur : 4 jours	500ml e ± 5 m²
	Nettoyage matériel : White-spirit	

R10 : INFLAMMABLE - R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau - R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique - S2 : Conserver hors de la portée des enfants - S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette - S24 : Eviter le contact avec la peau - S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées - S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Contient du naphta lourd hydrodisulfuré, du xylène (mélange d'isomères) et du naphta lourd hydrotraité.


MODE D'EMPLOI




1. Ne pas diluer



2. Bien mélanger




Pour un résultat optimal, procéder par panneaux successifs, en réalisant les étapes 3,4 et 5 en 15mn environ



3. Appliquer rapidement avec un pinceau une couche généreuse de FOBOIS sur le support



4. Tremper le pinceau spécial FOBOIS dans la peinture et l'essorer



5. Réaliser le veinage : glisser sur la surface, sans appuyer, dans le sens des veines désirées



FOBOIS®

PEINTURE SPÉCIALISÉE - REPRODUIT L'ASPECT DU BOIS

