



www.valmour.fr

Peinture VALMOUR SOL

DESCRIPTION :

VALMOUR SOL est une peinture mono composant acrylique destinée à la protection et la décoration des supports ouverts au trafic piétonnier en béton, pierre naturelle, fibrociment, carrelage poreux.

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : satiné (brillance 15%)
- Densité : 1,20
- Diluant : eau
- Pouvoir couvrant : environ 6 m²/kg
- Temps de séchage : hors poussière 3 mn – sec en 2 h – recouvrable 8 heures – circulaire 72 heures
- Stockage : 1 an en emballage fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MODE D'EMPLOI :

Éliminer l'éventuelle laitance à l'aide du **Décapant Fin de Chantier Louis XIII**.

Sur ancienne peinture, lessiver et rincer, éliminer les parties non adhérentes, et poncer si nécessaire pour casser le brillant.

VALMOUR SOL s'applique en 2 couches au rouleau, à la brosse ou au pistolet. La première couche peut être diluée avec 5% d'eau pour faciliter l'accroche.

SUPPORTS :

- Bétons âgés d'au moins 28 jours
- Taux d'humidité du support inférieur à 4%
- Rugosité du support suffisante pour permettre l'accroche du produit

NETTOYAGE DU MATERIEL :

A l'eau

CLASSIFICATION :

NF T 36-005 – Famille 1 – Classe – 7b2